



AHWI
FRESADORA DE TOCÓN
S700



Pinoth

S700



La S700 está diseñada para excavadoras de 6 a 12 toneladas y para cargadoras de dirección deslizante de hasta 90 CV máximo con brazo de extensión equivalente

Beneficios para el usuario

- + máxima profundidad
- + diseñado para Plug-and-Mulch
- + Manejo excepcionalmente simple



Peso ligero

El diseño estructural de la máquina permite una estructura optimizada de alto peso.



Montaje flexible en varios vehículos de transporte

Es posible montar la S700 con placa de montaje universal, así como con el bastidor de montaje para cargadoras de dirección deslizante en casi todos los vehículos de transporte.



Plug-and-Mulch

No se necesita una línea de aceite de fugas. El giro libre y la protección de presión ya están integrados en el motor.



Apoyo

Gracias a un soporte especial desarrollado, el transporte de la S700 es rápido y fácil.

	MONTADO EN LA EXCAVADORA	MONTADO EN EL MINICARGADOR
Anchura del disco de corte en mm	114	114
Diámetro del disco de corte en mm	700	700
Rango de potencia	6-12t	max. 90 CV
Flujo hidráulico [l/min]	60-140	60-140
Peso en kg*	292	390 (incluyendo el cuadro de montaje)
Martillos	45	45

*La indicación de los pesos dependen de la configuración

Herramientas de corte



El disco abrasivo de la S700 tiene aproximadamente cinco elementos de herramientas y cinco elementos resistentes al desgaste, que se montan alternando uno tras otro.



Rotovatores



Recolección de biomasa



Máquina Base





Ventas- y servicio en su area encontrará visitando nuestra sito web www.prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANY
Tel. +49 7557 9212 0
Fax +49 7557 9212 92
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
Fax +39 0472 72 26 18
prinoth@prinoth.com